



ZESTAWIENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH (grubości ścian w cm)

SZ0a Ściana zewnętrzna ocieплona od wewnątrz (mur ceglany 1,5 cegły - 38 cm)

mur z cegły ceramicznej pełnej na spoinach wapiennych
płyta termoizolacyjna PIR

38,0
8,0
46,0

SZ1a Ściana zewnętrzna ocieплona od wewnątrz (mur ceglany 2 cegły - 51 cm)

mur z cegły ceramicznej pełnej na spoinach wapiennych
tynk wapienny
zaprawa klejowo-szpachlowa ref. Caparol Capatect IDS Meistermörtel
płyta mineralna, ref. Caparol Capatect IDS Mineral
zaprawa klejowo-szpachlowa ref. Caparol Capatect IDS Meistermörtel

51,0
0,3
1,0
14,0
0,5
66,8

SZ1b Ściana zewnętrzna ocieплona od wewnątrz (mur ceglany 1,5 cegły - 38 cm)

mur z cegły ceramicznej pełnej na spoinach wapiennych
tynk wapienny
zaprawa klejowo-szpachlowa ref. Caparol Capatect IDS Meister
płyta mineralna, ref. Caparol Capatect IDS Mineral
zaprawa klejowo-szpachlowa ref. Caparol Capatect IDS Meister

SZ3a Ściana zewnętrzna ocieплona od zewnątrz część D - część pierwotna

płyty okładzinowe ceramiczne ref. ARGETON TAMPANA na stelażu
pustka powietrzna
wełna mineralna ref. ROCKWOOL ROCKMIN WENTIROCK
mur z cegły ceramicznej pełnej na spoinach wapiennych

SZ3b Ściana zewnętrzna ocieплona od zewnątrz część D - część dobudowana

płyty okładzinowe ceramiczne ref. ARGETON TAMPANA na stelażu
pustka powietrzna
wełna mineralna ref. ROCKWOOL ROCKMIN WENTIROCK
mur z pustaków pustaków żużlobetonowych