



- 01 - TYNK ZEWNĘTRZNY (istniejące wykończenie elewacji)
- 02 - PŁYTKI CERAMICZNE (istniejące wykończenie elewacji)
- 03 - OTWORY WIERCONE W ŚCIANIE. INIEKCJA BEZCIŚNIENIOWA
otwory średnicy min. 12 mm wiercone poziomo, w odstępach 100+125 mm; otwory wiercone bez przebicia
- 04 - INIEKCYJNA IZOLACJA POZIOMA - BOTAMENT Renovation MS 10
- 05 - ZAMYKANIE OTWORÓW PO INIEKCJI I WYPEŁNIENIE PUSTEK - BOTAMENT M36 Speed
- 06 - WKLEJANA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA W NAROŻNIKACH - BOTAMENT SB78. POŁĄCZENIE ŚCIANA - POSADZKA

	NAZWISKO	DATA	PODPIS	Zakład Usług Technicznych "KLIMAX" Sp. z o.o. 61-333 Poznań, ul. Staszowska 23 tel. 61-2-231-484	
Projektant:	mgr inż. Leszek Wojciechowski Upr.bud. WKP/0270/POOK/13	XI.2019			
Sprawdził:	mgr inż. Adam Wrzosek Upr.bud. WKP/0226/POOK/14	XI.2019			
				Branża: <i>BUDOWLANA</i>	Stadium: <i>REMONT</i>
Obiekt:	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JÓZEFA WYBICKIEGO UL. POPRZECZNA 10, 62-005 OWIŃSKA				Skala 1:10
Rysunek:	DETAL RENOWACJI IZOLACJI ŚCIAN I POSADZKI - INIEKCJA OD WEWNĄTRZ				Nr rys. 2