

UCHWAŁA NR .../2019
RADY GMINY CZERWONAK
z dnia ... 2019 r.

w sprawie **zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Rada Gminy Czerwonak uchwala, co następuje:

§1

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin, zwaną dalej „planem”, stwierdzając, iż nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwonak przyjętego uchwałą Nr 173/XXVIII/2000 Rady Gminy Czerwonak z dnia 14 czerwca 2000 r. zmienionego uchwałą Rady Gminy Czerwonak Nr 219/XXXV/2000 z dnia 13 grudnia 2000 r.
2. Granice obszaru objętego planem określa rysunek planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
 - 1) załączniki Nr 1-13 – stanowiące część graficzną, zwane „rysunkiem planu”, opracowane w skali 1:1000 i zatytułowane: Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin;
 - 2) załącznik Nr 14 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
 - 3) załącznik Nr 15 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Gminy Czerwonak o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **budynku mieszkalno-usługowym** – należy przez to rozumieć budynek, w którym powierzchnia użytkowa części mieszkalnej stanowi przynajmniej 40% całkowitej powierzchni użytkowej budynku;
- 2) **budynku pomocniczym** – należy przez to rozumieć budynek garażowy, gospodarczy lub gospodarczo-garażowy;
- 3) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia połaci dachowych mniejszym lub równym 12 stopniom;
- 4) **dachu stromym** – należy przez to rozumieć dach dwuspadowy lub wielospadowy, o kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 25 i mniejszym niż 45 stopni;
- 5) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą

minimalną odległość elewacji budynku od linii rozgraniczającej tereny;

- 6) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linię, na której nakazuje się usytuowanie frontowej ściany budynku na minimum 40% długości elewacji;
- 7) **pieszo-jezdni** – należy przez to rozumieć pas terenu przeznaczony dla ruchu pieszych i pojazdów na zasadach obowiązujących w strefie zamieszkania;
- 8) **powierzchni zabudowy** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętego przez wszystkie budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzuty pionowe zewnętrznych krawędzi ścian tych budynków na powierzchnię działki;
- 9) **tablicy informacyjnej** – należy przez to rozumieć element systemu informacji gminnej, w szczególności adresowej, tablice o zasadach funkcjonowania terenów i obiektów, których dotyczą, o charakterze edukacyjnym oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń technicznych;
- 10) **teren** – należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem cyfrowo-literowym bądź literowym;
- 11) **zieleni wysokiej** – należy przez to rozumieć drzewa i krzewy o wysokości docelowej nie mniejszej niż 4,0 m.

§3

Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej oznaczone symbolami 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U;
- 3) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U i 2U;
- 4) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach ogrodniczych oznaczony symbolem RU;
- 5) teren lasu oznaczony symbolem ZL;
- 6) tereny zieleni oznaczone symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, i 2Z;
- 7) teren drogi publicznej klasy lokalnej oznaczony symbolem KD-L;
- 8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej oznaczone symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D i 6KD-D;
- 9) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW i 13 KDW;
- 10) teren drogi wewnętrznej – pieszej oznaczony symbolem KDX;
- 11) tereny infrastruktury technicznej – kanalizacji oznaczone symbolami 1K i 2K;
- 12) teren infrastruktury technicznej – ujęcie wody oznaczony symbolem W;
- 13) tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyki oznaczone symbolami 1E i 2E.

§4

W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) lokalizację budynków zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przed którymi, na

odległość do 1,5 m, dopuszcza się przekroczenia elementów zabudowy: wykuszy, lukarn, gzymsów, okapów, balkonów, tarasów, klatek schodowych, pochylni, schodów, ganków z uwzględnieniem pkt 2;

- 2) lokalizację budynków pomocniczych oraz wiat zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy, przy czym obowiązującą linię zabudowy należy traktować jako nieprzekraczalną;
- 3) dopuszczenie lokalizacji:
 - a) na terenach MN i MN/U i U:
 - budynków pomocniczych oraz wiat wyłącznie murowanych lub drewnianych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu,
 - nie więcej niż jednego szyldu na działce budowlanej, o łącznej powierzchni nie większej niż 2,0 m², na elewacjach budynków lub ogrodzeniu, z uwzględnieniem §24,
 - b) reklam, z uwzględnieniem §24:
 - na terenach MN/U wyłącznie na elewacjach budynkach mieszkalno-usługowych, usługowych o powierzchni nie większej niż 4,0 m²,
 - na terenach U jednego wolno stojącego nośnika o powierzchni nie większej niż 4,0 m² i wysokości nie większej niż 4,0 m na każdej działce budowlanej oraz na elewacjach budynków o powierzchni nie większej niż 4,0 m²,
 - na terenach komunikacji – umieszczanych w wiatach przystankowych,
 - c) obiektów małej architektury, z uwzględnieniem §24,
 - d) tablic informacyjnych o powierzchni nie większej niż 1,5 m² i wysokości nie większej niż 2,0 m,
 - e) wiat przystankowych na terenach komunikacji,
 - f) dojść i dojazdów;
- 4) zakaz lokalizacji:
 - a) nowych napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
 - b) tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem lokalizacji obiektów niezbędnych na czas trwania prac budowlanych;
 - c) ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, z uwzględnieniem §24,
 - d) reklam, z wyjątkiem dopuszczonych w pkt 3 lit. b, z uwzględnieniem §24,
 - e) sztyldów, z wyjątkiem dopuszczonych w pkt 3 lit. a tiret 2, z uwzględnieniem §24,
 - f) na terenach ZL 3Z, 5Z i 7Z miejsc postojowych.

§5

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) na terenach ZL, 3Z, 5Z i 7Z:
 - a) ochronę walorów krajobrazowych poprzez zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu,
 - b) zachowanie zieleni wysokiej z uwzględnieniem inwestycji dopuszczonych planem i przepisów odrębnych;
- 2) zachowanie ciągłości funkcjonowania istniejących rowów melioracyjnych, z uwzględnieniem §23 pkt 6;
- 3) na terenie RU ochronę gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z prowadzoną

działalnością ogrodniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi i pozostałymi ustaleniami planu;

- 4) zachowanie ukształtowania terenu, z uwzględnieniem inwestycji dopuszczonych planem;
- 5) w zakresie wód opadowych i roztopowych zagospodarowanie na terenie, z dopuszczeniem na terenach U, KD-L, KD-D, KDW i KDX odprowadzenia do sieci kanalizacji deszczowej lub rowów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 6) w zakresie kształtowania komfortu akustycznego nakaz zachowania określonych przepisami odrębnymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:
 - a) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) dla terenów MN/U jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z uwzględnieniem lit. c,
 - c) na terenach MN/U i U w przypadku lokalizacji:
 - usług oświaty, zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - usług zdrowia, zapewnienie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów szpitali poza miastami;
- 7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej;
- 8) w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla celów grzewczych uwzględnienie ograniczeń i zakazów zgodnie z przepisami odrębnymi.

§6

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej ustala się:

- 1) ochronę, zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazanych na rysunku planu:
 - a) obiektu wpisanego do gminnej ewidencji zabytków tj. budynku – trojaka, poprzez:
 - zachowanie elewacji, kształtu, materiału oraz pokrycia dachu,
 - zakaz stosowania zewnętrznej izolacji ceglanych i kamiennych fragmentów ścian budynku,
 - dopuszczenie nadbudowy z uwzględnieniem historycznego kształtu budynku,
 - b) stanowisk archeologicznych wraz ze strefą ochrony konserwatorskiej, wpisanych do ewidencji zabytków pod numerami AZP 51-28/72, AZP 51-28/76, AZP 51-28/82, AZP 51-28/87, AZP 51-28/163, AZP 51-28/164 będących pozostałością pradziejowego i historycznego osadnictwa, poprzez uwzględnienie ich przy zabudowie i zagospodarowaniu terenu.

§7

W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się na terenach 2U, KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i KD-X zachowanie spójnego rozwiązania elementów wyposażenia, takich jak: nawierzchnie, latarnie, obiekty małej architektury w ramach każdego z terenów.

§8

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN ustala się:

- 1) lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych jako wolno stojących,
 - b) maksymalnie jednego budynku mieszkalnego na działce budowlanej;
- 2) dopuszczenie lokalizacji, na działce budowlanej:
 - a) maksymalnie jednego wolno stojącego budynku pomocniczego lub wiaty,
 - b) budynku pomocniczego, wiaty sytuowanych:
 - jako dobudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym,
 - przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;
- 3) dopuszczenie jednej kondygnacji podziemnej;
- 4) powierzchnię zabudowy, z uwzględnieniem pkt 4, nie większą niż:
 - a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 17MN – 30% powierzchni działki,
 - b) na terenach 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN – 25% powierzchni działki;
- 5) dla budynku pomocniczego, wiaty powierzchnię zabudowy nie większą niż 50,0 m²;
- 6) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów:
 - a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 17MN – 600,0 m²,
 - b) na terenach 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN – 1200,0 m²;
- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż:
 - a) na terenach 1MN, 2MN, 3MN i 17MN – 50% powierzchni działki budowlanej,
 - b) na terenach na terenach od 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 18MN, 19MN, 20MN i 21MN – 60% powierzchni działki budowlanej;
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych do 10,0 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
 - b) dla budynków pomocniczych, wiat do 4,5 m, a w przypadku dachu płaskiego do 3,5 m;
- 9) intensywność zabudowy: od 0,01 do 0,6;
- 10) dachy:
 - a) strome dla budynków mieszkalnych, z uwzględnieniem lit. c,
 - b) o dowolnej geometrii dla budynków pomocniczych, wiat,
 - c) wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wejściami;
- 11) dostęp do przyległych dróg publicznych, w tym dróg zlokalizowanych poza planem lub poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem przepisów odrębnych oraz §13 pkt 2;
- 12) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z §22 pkt 5-8.

§9

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U ustala się:

- 1) lokalizację budynków jako wolno stojących, w tym na terenach:
 - a) 1MN/U i 2MN/U lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego albo jednego mieszkalno-usługowego na działce budowlanej,
 - b) 3MN/U lokalizację maksymalnie jednego budynku mieszkalnego lub jednego usługowego albo jednego mieszkalno-usługowego na działce budowlanej, z uwzględnieniem §6 pkt 1 lit. a;
- 2) dopuszczenie lokalizacji, na działce budowlanej:
 - a) maksymalnie jednego wolno stojącego budynku pomocniczego lub wiaty,
 - b) budynku pomocniczego lub wiaty sytuowanych:
 - jako dobudowane lub zblokowane z budynkiem mieszkalnym, mieszkalno-usługowym bądź usługowym,
 - przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;
- 3) dopuszczenie jednej kondygnacji podziemnej;
- 4) powierzchnię zabudowy nie większą niż 50% powierzchni działki, w tym dla budynku pomocniczego, wiaty powierzchnię zabudowy nie większą niż 50,0 m²;
- 5) zakaz lokalizacji obiektów handlowych i usług o powierzchni sprzedaży większej niż 200,0 m²;
- 6) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów:
 - a) na terenie 1MN/U – 600,0 m²,
 - b) na terenach 2MN/U i 3MN/U – 1200,0 m²;
- 7) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 8) wysokość zabudowy:
 - a) dla budynków mieszkalnych do 10,0 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. d,
 - b) dla budynków mieszkalno-usługowych i usługowych do 11,0 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, z uwzględnieniem lit. d
 - c) dla budynków pomocniczych, wiat do 4,5 m, a w przypadku dachu płaskiego do 3,5 m;
 - d) dla budynku, o którym mowa w §6 pkt 1 lit. a, do 8,0 m, nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne,
- 9) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,2;
- 10) dachy:
 - a) strome dla budynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych, usługowych,
 - b) o dowolnej geometrii dla budynków pomocniczych, wiat,
 - c) wymagania geometrii dachu nie dotyczą połaci dachowych nad lukarnami, wykuszami, tarasami oraz wejściami;
- 11) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez wyznaczone w planie drogi

wewnętrzne, z wyłączeniem dla terenu 1MN/U dostępu dla samochodów do terenu 2KD-D, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

12) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z §22 pkt 5-8.

§10

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U ustala się:

- 1) na terenie 1U lokalizację maksymalnie jednego budynku usługowego;
- 2) na terenie 2U lokalizację budynków i budowli wyłącznie o funkcji oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji wraz z niezbędną infrastrukturą;
- 3) na terenie 1U zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 300,0 m²;
- 3) dopuszczenie lokalizacji, na działce budowlanej:
 - c) nie więcej niż dwóch wolno stojących budynków pomocniczych lub wiat,
 - d) budynku pomocniczego sytuowanego:
 - jako dobudowany lub zblokowany z budynkiem usługowym,
 - przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;
- 4) dopuszczenie kondygnacji podziemnych;
- 5) powierzchnię zabudowy nie większą niż 40% powierzchni działki;
- 6) dla budynku pomocniczego, wiaty powierzchnię zabudowy nie większą niż 60,0 m²;
- 7) minimalną powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej, z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, dojazdów i dojazdów:
 - a) na terenie 1U – 1000,0 m²,
 - b) na terenie 2U – 5000,0 m²;
- 8) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30% powierzchni działki budowlanej;
- 9) wysokość zabudowy:
 - a) na terenie 1U do 10,0 m, nie więcej niż 2 kondygnacje, w tym poddasze użytkowe,
 - b) na terenie 2U:
 - dla budynków do 12,0 m, nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe,
 - dla budynków pomocniczych, wiat do 4,5 m, a w przypadku dachu płaskiego do 3,5 m,
 - dla przekryć namiotowych, pneumatycznych, balonowych, zadaszeń membranowych nie więcej niż 15,0 m;
- 9) intensywność zabudowy nie mniejszą niż 0,01 i nie większą niż 1,2;
- 10) dachy:
 - a) strome na terenie 1U,
 - b) o dowolnej geometrii na terenie 2U;
- 11) dostęp do przyległych dróg publicznych lub poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
- 12) zapewnienie stanowisk postojowych zgodnie z §22 pkt 5-8.

§11

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem RU ustala się:

- 1) zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania terenu na cele ogrodnicze, z uwzględnieniem §5 pkt 3;
- 2) dopuszczenie lokalizacji szklarni i tuneli foliowych na nie więcej niż 40% powierzchni terenu, o wysokości nie większej 4,0 m i dowolnej geometrii dachu;
- 3) dostęp do dróg publicznych poprzez wyznaczone w planie drogi wewnętrzne, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§12

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem ZL ustala się:

- 1) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z planem urządzenia lasu;
- 2) dostęp do drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§13

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z i 7Z ustala się:

- 1) na terenie 7Z:
 - a) zachowanie figury przydrożnej wskazanej na rysunku planu,
 - b) uwzględnienie w zagospodarowaniu wód powierzchniowych wskazanych na rysunku planu;
- 2) na terenach 1Z, 2Z, 4Z i 6Z dopuszczenie lokalizacji dojazdów do przyległych terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym zlokalizowanych poza planem;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej:
 - a) na terenach 1Z, 2Z, 4Z i 6Z nie mniejszy niż 60% powierzchni terenu,
 - b) na terenach 3Z, 5Z i 7Z nie mniejszy niż 95% powierzchni terenu;
- 4) zachowanie oraz dopuszczenie nasadzeń zieleni wysokiej, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;
- 5) dostęp do dróg publicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§14

W zakresie szczegółowych parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania na terenach oznaczonych symbolami KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D i KDX ustala się:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) w zakresie klasyfikacji dróg publicznych:
 - a) KD-L – droga klasy lokalnej,
 - b) KD-D – drogi klasy dojazdowej;
- 3) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją;

- 4) lokalizację:
 - a) na terenie KD-L fragmentu chodnika,
 - b) na terenach KD-D jezdni i obustronnych chodników z dopuszczeniem w miejscach ograniczeń terenowych jednostronnego chodnika albo pieszo-jezdni,
 - c) na terenie 2KD-D strefy wyłączzonej z ruchu samochodowego, wskazanej na rysunku planu,
 - d) na terenie KDX ciągu pieszego;
- 5) dopuszczenie na terenach 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D i 4KD-D lokalizacji miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i rowerów, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§15

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW i 13 KDW ustala się:

- 1) szerokość dróg w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) lokalizację pieszo-jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m lub jezdni o szerokości nie mniejszej niż 5,0 m i minimum jednostronnego chodnika o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m;
- 3) na terenach 1KDW, 2KDW, 3KDW, 11KDW i 12KDW lokalizację placu do zawracania dla samochodów;
- 4) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego.

§16

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1K i 2K ustala się:

- 1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 80% powierzchni działki;
- 2) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 10% powierzchni działki budowlanej;
- 3) wysokość obiektów budowlanych nie większą niż 4,0 m,
- 4) dostęp do przyległej drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§17

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem W ustala się:

- 1) powierzchnię zabudowy nie większą niż 60% powierzchni działki;
- 2) powierzchnię nowo wydzielonej działki budowlanej z wyłączeniem działek pod lokalizację infrastruktury technicznej, dojazd i dojazdów nie mniejszą niż 1000,0 m²;
- 3) udział powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25% powierzchni działki budowlanej;
- 4) wysokość:
 - a) budynku nie większą niż 5,0 m,

- b) budowli nie większą niż 8,0 m;
- 5) dachy o dowolnej geometrii;
- 6) dostęp do drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§18

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1E i 2E ustala się:

- 1) powierzchnię zabudowy do 100% powierzchni działki;
- 2) wysokość zabudowy nie większą niż 4,0 m;
- 3) dachy o dowolnej geometrii;
- 4) dostęp do przyległej drogi publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§19

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa:

- 1) wskazuje się tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych – obszar otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka;
- 2) uwzględnienie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, które położone są w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, wskazanej na rysunku planu.

§20

W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) nie wskazuje się terenów do objęcia scaleniem i podziałem, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) ustala się dopuszczenie scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami odrębnymi, przy zachowaniu następujących parametrów nowo wydzielonej działki budowlanej:
 - a) minimalna powierzchnia zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały,
 - b) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego przyległej drogi od 70 do 110 stopni,
 - c) na terenach MN minimalna szerokość frontu działki – 18,0 m,
 - d) na terenach MN/U minimalna szerokość frontu działki – 20,0 m,
 - e) na terenach U minimalna szerokość frontu działki – 22,0 m.

§21

W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy ustala się:

- 1) zakaz lokalizacji budynków na terenach RU, ZL, Z, KD-L, KD-D, KDX i KDW;
- 2) uwzględnienie w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi:
 - a) na terenach 21MN, 4Z, 7Z, RU, 11KDW i 12KDW ograniczeń wynikających z położenia w zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych nr 143 – subzbiornik Inowrocław – Gniezno, wskazanego na rysunku planu,
 - b) istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej, w tym wynikających z przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych;
- 4) na terenie 7Z zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych, na potrzeby wykonywania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.

§22

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- 1) zachowanie ciągłości powiązań elementów pasa drogowego w granicach obszaru planu oraz z zewnętrznym układem drogowym;
- 2) dopuszczenie lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów zagospodarowania pasa drogowego oraz elementów przeciwhałasowych;
- 3) na terenach dróg publicznych i wewnętrznych dopuszczenie stosowania technicznych elementów uspokojenia ruchu;
- 4) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie niedefiniowanym ustaleniami planu;
- 5) dopuszczenie lokalizacji na terenach ZL i Z ciągów pieszych lub rowerowych, zgodnie z przepisami odrębnymi, pod warunkiem że nie zmieni to podstawowego przeznaczenia terenu;
- 6) zapewnienie na działce budowlanej stanowisk postojowych dla samochodów w ilości nie mniejszej niż:
 - a) 2 stanowiska postojowe na każdy lokal mieszkalny oraz dodatkowe 2 stanowiska w przypadku wydzielenia w budynku lokalu użytkowego,
 - b) na każde rozpoczęte 50,0 m² powierzchni użytkowej budynków usługowych lub usług w budynkach mieszkalno-usługowych: 1 stanowisko postojowe;
- 7) zapewnienie minimalnej liczby miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 8) na każde 100,0 m² powierzchni użytkowej w obiektach oświaty, kultury, sportu – 10 miejsc postojowych dla rowerów.

§23

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

- 1) powiązanie sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym oraz zapewnienie dostępu do sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 2) sieci i obiektów infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem §4 pkt 5 lit. a;
- 3) odprowadzenie ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej a do czasu jej realizacji dopuszczenie ich odprowadzania do zbiorników bezodpływowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

- 4) zaopatrzenie w:
 - a) wodę z sieci wodociągowej,
 - b) energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej z dopuszczeniem stosowania energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
- 5) dopuszczenie stosowania paliw, energii elektrycznej lub źródeł energii odnawialnej do indywidualnych systemów ogrzewania, z uwzględnieniem §5 pkt 8;
- 6) zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 7) dopuszczenie, z uwzględnieniem przepisów odrębnych robót budowlanych w zakresie sieci infrastruktury technicznej, budowli hydrotechnicznych i urządzeń melioracji wodnych, sieci transmisyjnej, systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego;
- 8) dopuszczenie lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej o wysokości nie większej niż 3,6 m, dachem płaskim, z uwzględnieniem pkt 9;
- 9) w przypadku lokalizacji wolno stojącej stacji transformatorowej wydzielenie działki budowlanej o powierzchni nie większej niż 50,0 m², z prawem zabudowy do 100% jej powierzchni.

§24

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów ustalenia zawarte w §4 pkt 3 lit. a tiret 2, lit. b, c oraz pkt 4 lit. c, d, e obowiązują do czasu podjęcia przez Radę Gminy Czerwonak uchwały, o której mowa w art. 37a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.).

§25

Ustala się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy w wysokości 30%.

§26

W granicach objętych planem tracą moc ustalenia wynikające z uchwały Nr 400/LXIV/2002 Rady Gminy Czerwonak z dnia 9 października 2002 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kicin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2002 r. Nr 142 poz. 3876).

§27

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§28

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.